

T-3

METAPACE T-3

Voll ausgestatteter Marken-
drucker enorm günstig

Technische Spezifikationen

DRUCK

Druckverfahren	Thermodirekt
Druckgeschwindigkeit	max. 300 mm/Sek.
Druckbreite	max. 72mm
Auflösung	7 Punkte/mm (180 dpi)
Zeichengröße	Font A: 42, font B: 56, font C: 56
Sensoren	Paper Near End, Paper End, Cover Open, Visibility Intelligence Sensor

MEDIEN

Verbrauchsmaterial	Thermopapier
Papierzufuhr	Easy paper loading
Breite	79.5mm ± 0.5mm, optional: 58mm
Rollendurchmesser	max. 83mm
Medienstärke	0,062–0,075mm

ELEKTRONIK

Speicher	64MB
Schnittstellen	USB 2.0 (integrated), optional: Parallel, Ethernet, RS-232, Wi-Fi, Bluetooth V5.2
Netzteil	AC 120V-230V ± 10%, DC 24V, 2.3A (inklusive)
Barcodes	1D: EAN-13, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Codabar, UPC-A, UPC-E; 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix
Emulation	ESC / POS
Lebensdauer	150 km TPH, 1.800.000 Schnitte, 70.000.000 Zeilen

SOFTWARE

Treiber	Windows Driver, OPOS/JPOS Driver, Linux/Mac CUPS Driver, Virtual COM USB/Ethernet Driver, Utility Program, Network Auto Installer
Emulation	ESC / POS
SDK	Android (ab Version 2.2), iOS (ab Version 5.1.1)

BESONDERHEITEN

Lieferumfang	USB Kabel (A/B), Netzteil + Netzkabel (EU), CD (Treiber, Utilities), QSG, Spritzwasser-Abdeckung, Kabelabdeckung, Reinigungstift, Buzzer, Test-Bonrolle
--------------	---

GARANTIE

Dauer	60 Monate
-------	-----------

GEHÄUSE

Abmessung (B x H x T)	148 x 150 x 200mm
Farbe	Schwarz

BEDINGUNGEN

Temperatur	Betrieb: 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
	Lagermd: -20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F)
Feuchtigkeit	Betrieb: 10% bis 80% RH
	Lagermd: 10% bis 90% RH

Highlights

- + Absolut zuverlässiger Thermodirekt-Drucker mit 60 Monaten Garantie
- + Rasanter Druck von Bons und Belegen mit bis zu 300mm/Sek.
- + Einfacher Anschluss über integrierten USB-Port
- + Vielfältige Optionen: seriell, parallel, Ethernet und WLAN
- + Alles Out of the Box: einfach auspacken und loslegen
- + Intelligenter Sensor



AUSPACKEN
UND LOSLEGEN